

ID.	QNT.	DIMENSÃO (m)	ALTURA PÉTIMO	DESCRIÇÃO	FECHO	DOBRAÇADA	PAREDE
C1	1	8,30x3,50	0,13	Cotogelo	Não se aplica	Não se aplica	Avançada
C2	1	13,45x4,00	0,05	Cotogelo	Não se aplica	Não se aplica	Avançada
C3	1	9,35x4,17	0,13	Cotogelo	Não se aplica	Não se aplica	Avançada
G120	2	1,20x0,80	1,20	Janela de correr com estrutura de alumínio anodizado branco, com vidros, com painéis em perfil, sistema branco com largura de 50cm	Fecho corchete de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Dwyall
JC120-A	3	1,20x0,80	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 2 folhas	Fecho corchete de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Avançada
JC220-A	2	2,20x0,80	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho corchete de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Avançada
JC220-A	2	2,20x0,90	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho corchete de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Avançada
JC220-A	10	2,20x0,07	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho corchete de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Avançada
JC220-A	2	2,50x0,90	1,20	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo de correr, 4 folhas	Fecho corchete de embutir, em aço anodizado, 2 peças	Não se aplica	Avançada
JF150-A	1	1,50x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, uso fixo fixo, 01 folha	Não se aplica	Não se aplica	Avançada
JMB5-A	3	0,80x0,60	1,50	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo mastim-ir, 1 folha	Fecho tipo alavanca	Braço articulado	Avançada
JM220-A	5	2,20x2,20	0,40	Janela de alumínio anodizado branco, abertura tipo mastim-ir	Fecho tipo alavanca	Braço articulado	Avançada

CONVENÇÕES ADOTADAS

	Avenaria acabada
	Concreto
	Parede em Drywall, com Placa Resistente à Umidade (RU).
	Parede em Drywall, com Standart (ST).
	Parede em Drywall, com lâ de vidro.
	Parede em Drywall, com Placa Resistente à Umidade (RU) e lâ de vidro.
	Projeções
	Eixo Hidráulico - Água Fria
	E.H. - Eixo Hidráulico com água quente e/ou ponto de elétrica 220V
	Nível cota acabada

LEGENDA - ACABAMENTOS

 **PISO**

- 1. Piso em granilite póido bege.
- 2. Piso em granilite póido azul.
- 3. Piso em vinílico em mente condutiva.

 **PARADE**

- 1. Pintura acrílica, resistente à umidade. RGB 216,211,202 ou similar
- 2. Revestimento cerâmico 60x60cm, até o forro, na cor branca, acabamento póido ou acartonado
- 3. Pintura acrílica, resistente a umidade. RGB 209,208,202 ou similar
- 4. Pintura azul acrílica, resistente a umidade. RGB 99,133,142 ou similar

 **TETO**

- 1. Pintura acrílica sobre forro de gesso acartonado rejuntado, resistente à umidade, cor branca.
- 2. Pintura acrílica sobre laje, resistente a umidade.

[illegible]

Reforço Metálico ou Madeira

Bancada em Granito ou Inox

Mão francesa fixada em 2 pontos

Fixação com bucha basculante

Drywall

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala: 1:20

Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
	Divisória de em granito SIENNA BRANCO	0,03	0,15
	Divisória em alumínio	0,03	1,15
	Parede alvenaria 12cm	0,13	1,13
	Parede alvenaria 15cm	0,15	11,67
	Parede alvenaria 20cm	0,20	713,12
	Parede alvenaria 20cm (muro externo)	0,20	256,22
	Paredes em alvenaria A=40cm	0,13	0,66
	Paredes em Drywall	0,10	36,94
	Paredes em Drywall com 8 de vidro	0,10	84,45
	Paredes em Drywall R/2	0,10	180,09
	Paredes em Drywall R/2 com 10 de vidro	0,10	66,04

